



GALFIN



Réf. COB711-DIM

GALFIN DOWNLIGHT LED COBEEZ 6.5W 3000K 550LM 40° DIMMABLE

SPOTS

Spot orientable 30°
Driver intégré
Connecteur rapide
Espace d'encastrement réduit
Structure interne en aluminium

Données générales

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| DURÉE DE VIE (HRS) | 44 000h |
| CYCLE D'ALLUMAGE | 20 000 |
| FINITION | Plastique thermique Blanc |
| NOMBRE OU TYPE DE LED | SMD |
| ALLUMAGE INSTANTANÉ | OUI |

Données électriques

| | |
|-----------------------------|----------|
| PUISSANCE | 6.5w |
| TENSION | 220-240v |
| POSSIBILITÉ DE VARIATION | OUI |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 0.9 |
| FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT | 50-60HZ |

Données géométriques

| | |
|------------------|-------------------------|
| HAUTEUR | 43.8mm |
| DIAMÈTRE INTERNE | perçement entre 68-78mm |
| DIAMÈTRE EXTERNE | 85mm |

Données photométriques

| | |
|----------------------|---------|
| FLUX LUMINEUX | 550lm |
| IRC | >80 |
| ANGLE DE FAISCEAU | 40° |
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | 85 lm/w |
| TEMPÉRATURE COULEUR | 3000k |

Données mécaniques / Option

| | |
|----------------------|----------|
| CLASSE DE PROTECTION | Classe 2 |
| PROTECTION IP | IP20 |
| DIMMABLE | TRIAC |

fiche éditée le 22/12/2024

