



GALFIN

Réf. L99109-TRA

LUMINAIRE LED TAHAN II GALFIN 42W 15066MM 6000LM 4000K TRAVERSANT

ETANCHES



Connecteurs rapides externe traversants
Etrier réglable sur la longueur
Diffuseur polycarbonate opal, anti-éblouissement
Driver Osram
Clips inox

Données générales

| | |
|---------------------|--------|
| DURÉE DE VIE (HRS) | 50000h |
| CYCLE D'ALLUMAGE | 30000 |
| FINITION | Gris |
| ALLUMAGE INSTANTANÉ | OUI |

Données électriques

| | |
|-----------------------------|----------|
| PUISSANCE | 42w |
| ÉQUIVALENCE DE PUISSANCE | 2x54W |
| TENSION | 220-240v |
| POSSIBILITÉ DE VARIATION | NON |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 0.9 |
| FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT | 50-60HZ |

Données géométriques

| | |
|----------|--------|
| LONGUEUR | 1506mm |
| LARGEUR | 102mm |
| HAUTEUR | 81mm |

Données photométriques

| | |
|----------------------|---------|
| FLUX LUMINEUX | 6000lm |
| IRC | >80 |
| ANGLE DE FAISCEAU | 120° |
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | 143lm/w |
| TEMPÉRATURE COULEUR | 4000k |

Données mécaniques / Option

| | |
|----------------------|----------|
| CLASSE DE PROTECTION | classe 1 |
| PROTECTION IP | IP66 |
| PROTECTION IK | IK08 |



fiche éditée le 21/12/2024